



SYSTEM **KAN-therm**

Install your **future**



# SAVIENOJUMS H305

HDPE CAURULĒM AR GLUDIEM GALIEM

**Spēcīga konstrukcija  
īpašiem lietojumiem**

- **INOVATĪVS SAVIENOJUMS** KAS IZSTRĀDĀTS LIELĀM RŪPnieciskām sistēmām.
- **SAVIENOJUMU GARANTIJA** – PASTĀVĪBA UN IZTURĪBA, KĀ NEKUR CITUR.
- RISINĀJUMS HDPE CAURULĒM.
- DN50 – DN450.
- ALTERNATĪVA METINĀŠANAI.



## H305 SAVIENOJUMU DIAMETRU DIAPAZONS

| HDPE CAURULES ĀRĒJAIS DIAMETRS |           | IZMĒRI |     |     | SKRŪVES  |           |       |
|--------------------------------|-----------|--------|-----|-----|----------|-----------|-------|
| Minimāli                       | Maksimāli | A      | B   | C   | Daudzums | Izmēri    | Svars |
| mm                             | mm        | mm     | mm  | mm  |          | mm        | Kg    |
| 50                             | 50.5      | 72     | 115 | 105 | 4        | M10 x 55  | 1.5   |
| 63                             | 63.3      | 85     | 128 | 105 | 4        | M10 x 55  | 1.9   |
| 75                             | 75.7      | 97     | 140 | 105 | 4        | M10 x 55  | 2.4   |
| 90                             | 90.9      | 113    | 169 | 105 | 4        | M12 x 75  | 3.3   |
| 110                            | 111.0     | 139    | 181 | 112 | 4        | M12 x 75  | 4.1   |
| 140                            | 141.3     | 169    | 210 | 118 | 4        | M12 x 75  | 4.5   |
| 160                            | 161.5     | 190    | 232 | 118 | 4        | M12 x 75  | 5.6   |
| 180                            | 181.7     | 211    | 253 | 118 | 4        | M12 x 75  | 7.5   |
| 200                            | 201.8     | 236    | 305 | 127 | 4        | M16 x 90  | 9.4   |
| 225                            | 226.4     | 261    | 330 | 127 | 4        | M16 x 90  | 11.3  |
| 250                            | 252.3     | 289    | 351 | 134 | 4        | M16 x 110 | 12.7  |
| 280                            | 281.7     | 319    | 406 | 134 | 4        | M20 x 120 | 18.4  |
| 315                            | 317.9     | 354    | 438 | 134 | 4        | M20 x 120 | 16.7  |
| 355                            | 357.2     | 412    | 489 | 256 | 4        | M24 x 110 | 41.2  |
| 400                            | 402.4     | 462    | 540 | 256 | 4        | M24 x 110 | 44.2  |
| 450                            | 452.7     | 515    | 595 | 256 | 4        | M24 x 110 | 57.7  |

\* Citi izmēri pieejami pēc pieprasījuma, lūdzu, sazinieties ar mums.

### KAN-therm SAVIENOJUMS H305

Sistēmas savienojums, kas standartā aprīkots ar EPDM blīvi, ļauj savienot HDPE plastmasas cauruļvadus ar DN50–DN450 diapazona diametru. Tā unikālo īpašību un priekšrocību dēļ tas ir izcils risinājums plašam klāstam rūpniecisko sistēmu.

- HDPE cauruļu ar gludiem galiem savienošanai – izcila alternatīva metināšanai.
- Īpaši viegla un ļoti ātra uzstādīšana – vienkārši mehāniskie savienojumi, kuru pamatā ir īpaša korpusa konstrukcija un bultskrūvju un uzgriežņu savilkšana ar parastiem instrumentiem.
- HDPE cauruļu ar gludiem galiem savienošanai saskaņā ar standartu ISO 161/1, AS 1159; DIN 8074 SDR diapazonā 32,5–7,3.
- Augsti darba parametri – gan spiediena, gan temperatūras ziņā.
- Vienkārša savienošanas metode – nav nepieciešami nekādi īpaši rīki, kvalifikācija vai sertifikācija.
- Drošība – nav jāizmanto atklāta liesma.
- Profilēts korpus ar integrālām rampām lai atvieglotu savienojuma bīdīšanu pāri vairumam šķēršļu cauruļu izkārtējuma pārvietošanas laikā.
- Augsta mehāniskā izturība.

### Ieguldījums, izmantojot SAVIENOJUMU H305

- 1 Savienošanai ar gludām HDPE caurulēm – izcila alternatīva metināšanai.
- 2 Izturība pret augstu spiedienu – atkarībā no HDPE cauruļu izturības
- 3 Īpaši viegla un ļoti ātra uzstādīšana – tikai mehāniski savienojumi, kuru pamatā ir īpaša korpusa konstrukcija un bultskrūvju un uzgriežņu savilkšana ar parastiem instrumentiem.
- 4 Uzstādīšana visos apstākļos – izturība pret bargiem laika pstākļiem bez potenciālas ieguldījuma aizkavēšanās, kas ļauj ietaupīt papildu laiku.

KAN Sp. z o.o.

Zdrojowa iela 51, 16-001 Białyostok-Kleusin, Polja  
tālr. +37 28 442 779, e-mail: latvia@kan-therm.com