



Jauni lodveida vārsti!

Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø 15-54 mm

2

Ergonomiska, ļoti noturīga un droša svira

3

Papildmarkējums ar krāsainiem ielikņiem

**1**

Darba spiediens līdz 16 bar

**4**

Pieejami versijā Steel un Inox

5

Ātra un vienkārša savienošanas tehnoloģija ar radiālo presēšanu "M" profilā

11

Piemēroti dzeramajam ūdenim (tikai Inox), apkurei, dzesēšanai un saspīstajam gaisam

6

Darba temperatūra -35 °C līdz +135 °C (īslaicīgi 150 °C)

10

Press × press un press × pussaskrūves savienojuma versijas

9

Minimizēti spiediena zudumi

8

Diametra diapazons 15–54 mm (DN10–DN50)

7

Sapresētu išcauruļu LBP funkcija

Lodveida vārsti KAN-therm Steel

INDEKSS	NOSAUKUMS	DIAMETRS	IĒPAKOJUMS
1509278000	Lodveida vārsts Steel - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 gab.
1509278001	Lodveida vārsts Steel - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 gab.
1509278002	Lodveida vārsts Steel - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 gab.
1509278003	Lodveida vārsts Steel - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 gab.
1509278004	Lodveida vārsts Steel - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 gab.
1509278005	Lodveida vārsts Steel - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 gab.
1509278006	Lodveida vārsts Steel - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 gab.
1509278007	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Steel - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 gab.
1509278008	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Steel - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 gab.
1509278009	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Steel - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 gab.
1509278010	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Steel - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 gab.
1509278011	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Steel - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 gab.
1509278012	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Steel - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 gab.
1509278013	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Steel - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 gab.

Lodveida vārsti KAN-therm Inox

INDEKSS	NOSAUKUMS	DIAMETRS	IĒPAKOJUMS
1609278000	Lodveida vārsts Inox - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 gab.
1609278001	Lodveida vārsts Inox - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 gab.
1609278002	Lodveida vārsts Inox - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 gab.
1609278003	Lodveida vārsts Inox - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 gab.
1609278004	Lodveida vārsts Inox - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 gab.
1609278005	Lodveida vārsts Inox - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 gab.
1609278006	Lodveida vārsts Inox - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 gab.
1609278007	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Inox - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 gab.
1609278008	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Inox - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 gab.
1609278009	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Inox - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 gab.
1609278010	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Inox - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 gab.
1609278011	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Inox - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 gab.
1609278012	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Inox - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 gab.
1609278013	Lodveida vārsts ar GW pussaskrūves savienojumu ar plakanu blīvējumu Inox - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 gab.

Vārsti ir pieejami cinkota oglekļa tērauda (KAN-therm Steel) nerūsējošā tērauda (KAN-therm Inox) versijā. Abiem materiāla variantiem ir konstrukcija, kas ļauj veidot press x press un press x pusskrūvsavienojums savienojumus.